

**TAN5 48V
1M50 + 120 CM
DE CÂBLE DE
CHAQUE COTÉ**

Ref. T518V2027s

- 18 W
- 2700 Kelvin
- 2160 Lumens
- 115° d'ouverture



**L'IMPORTANT
DE L'ÉCLAIRAGE**

Tout comme les êtres humains, la vie des volailles est rythmée à un cycle jour-nuit. Ce cycle régulier est important car cela garantit le bon fonctionnement de leur système immunitaire, leur système de croissance et leur fonction d'hormones reproductrices



**GARANTIE
5 ANS**



IP 68



**INTENSITÉ
REGLABLE**



**ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE**



LES ACCESSOIRES



VARIATEUR

• 380W 48V



**BOÎTE DE
DÉRIVATION**


Étanche à 3 entrées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


LES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Tube variable étanche	Image produit	
Référence produit	T518V2027		
Description produit	TAN5 48V 1m50 + 120 cm de câble de chaque cotés		
Méthode de connection	2 câbles de chaque côté, Plug & Play		
IP	IP68		
Certification	CE,TUV,UL		
ROHS	Sans plomb, conforme à la certification		


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	18W	Courbe de répartition de la lumière	
Driver spécifique	Pas de driver		
Voltage entrée	32-48VDC		
Fréquence driver (HZ)	N/A		
Voltage sortie	48,2VDC		
Courant de sortie	250mA		
Efficacité driver (η)	93.5% (Compatible avec variateur V380)		
Facteur de puissance	0,97		
Méthode de Variation	0-10V		

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Marque de LED	Refund	Graphique d'illumination	
Type de LED	2835		
Nombre de LED	45pcs		
CCT (Température de couleur corrélée)	2700K±200K		
Flux lumineux	2160±25 lm		
Index de rendu de couleur	Ra≥80		
Angle du faisceau	115°		
Durée de vie	50000 H		

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions(mm)	19X19X1500	Dimensions produits	
Installation	Suspendu / fil attaché		
PCB Matériaux	FR4		
Matériel de	Polycarbonate HD		
Matériel de refroidissement	N/A		
Diffuseur	Couleur polycarbonate transparent		
Câble intérieur	1007 16AWG 80°C 300V VW-1		
Câble de connection	Câble 2 broches avec connecteur mâle (Câble caoutchouc H07RN-F 2x1,5 mm2) Câble 2 broches avec connecteur femelle (Câble caoutchouc H07RN-F 2x1,5 mm2)		
Poids	0,8 Kg		
Méthode d'emballage	mousse		
Taille de l'emballage (mm)	19x19x1560		
Nombre de produit par carton	40 pcs/carton		
Taille du carton (mm)	455x205x1625		

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques.



www.intensity-led.fr

ARTIPROTECH

INTENSITY