

**TAN5 48V  
1M80 + 30 CM  
DE CÂBLE DE  
CHAQUE COTÉS**

**Ref. T59V2027**

- 9 W
- 2700 Kelvin
- 1080 Lumens
- 115° d'ouverture



**L'IMPORTANT  
DE L'ÉCLAIRAGE**

Tout comme les êtres humains, la vie des volailles est rythmée à un cycle jour-nuit. Ce cycle régulier est important car cela garantit le bon fonctionnement de leur système immunitaire, leur système de croissance et leur fonction d'hormones reproductrices



**GARANTIE  
5 ANS**



**IP 68**



**INTENSITÉ  
REGLABLE**



**ÉCONOMIE  
D'ÉNERGIE**



**BREVETÉ**

**LES ACCESSOIRES**



**VARIATEUR**

• 380W 48V




**BOÎTE DE  
DÉRIVATION**


Étanche à 3 entrées.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


## LES CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Tube variable étanche	Image produit	
Référence produit	T59V2027		
Description produit	TAN5 48V 1m80 + 30 cm de câble de chaque cotés		
Méthode de connection	2 câbles de chaque côté, Plug & Play		
IP	IP68		
Certification	CE,TUV,UL		
ROHS	Sans plomb, conforme à la certification		


## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance (W)	9W	Courbe de répartition de la lumière	
Driver spécifique	Pas de driver		
Voltage entrée	32-48VDC		
Fréquence driver (HZ)	N/A		
Voltage sortie	48.2VDC		
Courant de sortie	250mA		
Efficacité driver (η)	93.5% (Compatible avec variateur V380)		
Facteur de puissance	0,97		
Méthode de Variation	0-10V		

## CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Marque de LED	Refund	Graphique d'illumination	
Type de LED	2835		
Nombre de LED	45pcs		
CCT (Température de couleur corrélée)	2700K±200K		
Flux lumineux	1080±25 lm		
Index de rendu de couleur	Ra≥80		
Angle du faisceau	115°		
Durée de vie	50000 H		

## CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions(mm)	19X19X1800	Dimensions produits	
Installation	Suspendu / fil attaché		
PCB Matériaux	FR4		
Matériel de l'enveloppe	Polycarbonate HD		
Matériel de refroidissement	N/A		
Diffuseur	Couleur polycarbonate transparent		
Câble intérieur	1007 16AWG 80°C 300V VW-1		
Câble de connection	Câble 2 broches avec connecteur mâle (Câble caoutchouc H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> ) Câble 2 broches avec connecteur femelle (Câble caoutchouc H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> )		
Poids	0,9 Kg		
Méthode d'emballage	mousse		
Taille de l'emballage (mm)	19x19x1860		
Nombre de produit par carton	40 pcs/carton		
Taille du carton (mm)	455x205x1925		

Adhérent

de l'éco-organisme **ecosystem** pour la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques.



www.intensity-led.fr

ARTIPROTECH

INTENSITY